




**RENDERS
AND TEXTURED EFFECTS**
ENDUITS ET EFFETS DE MODELAGE
PUTZE UND MODELLIERTE EFFEKTE



RENDERS AND TEXTURED EFFECTS

ENDUITS ET EFFETS DE MODELAGE

PUTZE UND MODELLIERTE EFFEKTE

EN **SOLTHERM - a specialist in creating modern decorative effects.**

For over three decades, we have been delivering comprehensive façade solutions, combining long-standing experience with innovation. Our products are developed in a cutting-edge laboratory, where each one undergoes rigorous quality testing. This allows us to ensure durability, functionality, and compliance with the highest industry standards. The SOLTHERM brand stands for reliability, quality, and continuous progress. In response to the growing demands of the market, we are constantly expanding our range with new and inspiring decorative products. Our portfolio includes a wide selection of decorative renders that enable the creation of unique and individual designs - both on façades and within interior spaces. Within the Design Collection, we offer striking surface finishes such as mica renders, rust-effect coatings, concrete effects, wood-like textures, and mosaic finishes. Our decorative renders are easy to apply, and extremely versatile - suitable for both exterior and interior use, even in places where traditional finishing materials would be too heavy or technically demanding.

FR **SOLTHERM - spécialiste de la création d'effets décoratifs modernes.**

Depuis plus de trois décennies, nous développons des solutions complètes pour les façades, en associant expérience et innovation. Nos produits sont conçus dans un laboratoire moderne, où chacun d'eux est soumis à des contrôles qualité rigoureux. Nous avons ainsi la certitude de proposer des solutions durables, fonctionnelles et conformes aux normes les plus exigeantes. La marque SOLTHERM est synonyme de fiabilité, de qualité et d'amélioration continue. Afin de répondre aux attentes croissantes du marché, nous enrichissons constamment notre gamme de nouveaux produits décoratifs inspirants. Notre offre comprend une grande variété d'enduits décoratifs permettant de créer des aménagements personnalisés et uniques, aussi bien sur les façades qu'à l'intérieur des bâtiments. Avec notre collection Design Collection, nous proposons des finitions de surface spectaculaires, telles que des enduits décoratifs à effet mica, rouille, béton, bois (effet planche) ainsi que des enduits mosaïques. Nos enduits décoratifs sont faciles à appliquer et particulièrement polyvalents. Ils peuvent être utilisés aussi bien en extérieur qu'en intérieur, y compris dans des espaces où les matériaux de finition traditionnels seraient trop contraignants à mettre en œuvre.


DE **SOLTHERM – Spezialist für die Gestaltung moderner dekorativer Oberflächen.**

Seit mehr als drei Jahrzehnten entwickeln wir umfassende Lösungen für Fassaden und verbinden dabei Erfahrung mit Innovationskraft. Unsere Produkte entstehen in einem modernen Labor, in dem jedes einzelne einer sorgfältigen Qualitätsprüfung unterzogen wird. So stellen wir sicher, dass wir langlebige, funktionale und den höchsten Qualitätsstandards entsprechende Lösungen anbieten. Die Marke SOLTHERM steht für Zuverlässigkeit, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung. Um den stetig wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, erweitern wir unser Sortiment fortlaufend um neue, inspirierende Dekorprodukte. Unser Angebot umfasst eine Vielzahl dekorativer Putze, die individuelle und einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten sowohl für Fassaden als auch für Innenräume eröffnen. Mit der Design Collection bieten wir beeindruckende Oberflächenlösungen wie Glimmerputze, Rostoptik, Betonoptik, Holzoptik sowie Mosaikbeschichtungen. Unsere dekorativen Putze sind einfach zu verarbeiten und äußerst vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich - selbst an Stellen, an denen herkömmliche Oberflächenmaterialien nur mit großem Aufwand verwendet werden können.

ATTENTION ! Presented colors of decorative effects are made by printing technique and are only demonstrative.

ATTENTION ! Les couleurs des effets décoratifs présentées sont reproduites par procédé d'impression et sont fournies à titre indicatif uniquement.

ACHTUNG! Die dargestellten Farben der Dekoreffekte wurden im Druckverfahren wiedergegeben und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.



BOLIX RUST

Enduit à effet rouille


Decorative render with a rust effect

Dekorativer putz in rostoptik

EN Render with a rust effect is a special state-of-the-art solution for modern exteriors. The composition of natural and manufactured aggregates makes it easy to achieve a unique finish that will delight even the most refined of your guests. Decorative finish with rust effect will give a modern look to your external walls. It is perfect to highlight an architectural feature or add a special finish to minimalist architecture. Undoubtedly, it grows in popularity in the modern design.

FR L'enduit à effet rouille est une solution originale de dernière génération, spécialement conçue pour les façades contemporaines. Grâce à une composition unique associant des granulats naturels et synthétiques, il permet d'obtenir facilement un rendu exceptionnel qui met en valeur l'architecture du bâtiment et attire tous les regards. Les revêtements décoratifs à effet rouille constituent une manière élégante de souligner le caractère moderne d'une façade. Par leurs qualités esthétiques, ils s'intègrent parfaitement à une architecture minimaliste et contemporaine. Cet effet occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante dans le design architectural moderne.

DE Der Rusteffekt-Putz ist eine innovative und originelle Lösung für moderne Fassaden. Dank der einzigartigen Kombination aus natürlichen und künstlichen Zuschlagstoffen lässt sich auf einfache Weise ein außergewöhnlicher Effekt erzielen, der alle Betrachter der Gebäudefassade begeistert. Dekorative Wandbeschichtungen mit Rostoptik unterstreichen den modernen Charakter der Fassade und ergänzen durch ihre besondere Ästhetik minimalistische Architektur auf ideale Weise. Der Rusteffekt spielt zweifellos eine immer wichtigere Rolle im zeitgenössischen Design.






COLOURS

couleurs
farbvarianten

- EN SOLTHERM RUST is offered in 5 colours.
FR SOLTHERM RUST est proposé en 5 coloris.
DE SOLTHERM RUST ist in 5 Farbvarianten erhältlich.



CORTEN STEEL
(TMD 50)

DARK RUST
(TMD 51)

LIGHT RUST
(TMD 52)

RUST
(BM 50)

CLEAN RUST
(BM 51)

COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition
bestandteile der lösung




- EN SOLTHERM AP Colour - Primer to even out surface porosity.
FR SOLTHERM AP Colour - Primaire d'enduit destiné à uniformiser l'absorption du support.
DE SOLTHERM AP Colour - Putzgrund zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit des Untergrundes.



- EN SOLTHERM DECO AMC / SOLTHERM DECO BM - Thin-Coat Decorative Natural Stone Finish with / without Mica.
FR SOLTHERM DECO AMC / SOLTHERM DECO BM - Enduit décoratif mince avec mica / ou sans mica, imitant la pierre naturelle.
DE SOLTHERM DECO AMC / SOLTHERM DECO BM - Dekorativer Dünnschichtputz mit Glimmer oder ohne Glimmer, der Naturstein imitiert.

*APPLICATION / *application / *anwendung

Application SOLTHERM RUST/ Application SOLTHERM RUST / Anwendung SOLTHERM RUST
CORTEN STELL (TMD50), DARK RUST (TMD51), LIGHT RUST (TMD52)



EN Apply the render compound in two layers using a smooth stainless steel trowel.


FR Appliquer l'enduit de finition en deux couches à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable.

DE Masse in zwei Schichten mit einer glatten Edelstahlkelle auftragen.

EN **Note:** The mica contained in the render is a natural raw material; therefore, the mica flakes may vary in shape, size, and color.

FR Attention: Le mica contenu dans l'enduit est une matière première naturelle; les paillettes de mica peuvent donc varier en termes de forme, de taille et de couleur.

DE Hinweis: Der im Putz enthaltene Glimmer ist ein Naturrohstoff. Daher können die Glimmerplättchen in Form, Größe und Farbe variieren.




EN Smooth the surface using vertical movements with a steel trowel until a uniform, smooth, and satisfactory final effect is achieved (creating streaks by breaking down the mica during vertical application).

FR Lisser par mouvements verticaux à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme, lisse et d'un rendu final satisfaisant (les effets de coulures sont obtenus par la fragmentation des paillettes de mica lors de l'application par mouvements verticaux).

DE Mit einer Edelstahlkelle in vertikalen Bewegungen glätten, bis eine gleichmäßige, glatte und optisch ansprechende Endoberfläche erzielt wird (die Läuferoptik entsteht durch das Zerkleinern der Glimmerpartikel während des vertikalen Auftrags).


Application CLEAN RUST (BM51) / Application CLEAN RUST (BM51) /
Anwendung CLEAN RUST (BM51)



EN Apply the render compound using a smooth stainless steel trowel to the thickness of the grain.

FR La masse d'enduit doit être appliquée à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable, en une épaisseur correspondant à la granulométrie du produit.


DE Die Putzmasse ist mit einer glatten Edelstahlkelle in Kornstärke aufzutragen.



EN Smooth in one direction until a uniform and smooth surface is achieved, remembering to clean the trowel during application.

FR Lisser dans une seule direction jusqu'à l'obtention d'une surface uniforme et lisse, sans oublier de nettoyer la taloche pendant l'application.

DE In einer Richtung glätten, bis eine gleichmäßige und glatte Oberfläche erreicht ist. Dabei nicht vergessen, die Glättkelle während der Verarbeitung regelmäßig zu reinigen.




EN Next, use circular motions with a plastic trowel to texture the render, giving it a uniform finish.

FR Ensuite, à l'aide d'une taloche en plastique, effectuer des mouvements circulaires pour talocher l'enduit afin d'obtenir une texture uniforme.

DE Anschließend den Putz mit einem Kunststoffreibebrett in kreisenden Bewegungen abreiben, um eine gleichmäßige Struktur zu erzielen.


APPLICATION / Application / Anwendung - SOLTHERM RUST – RUST (BM50)



EN Apply the first layer as vertical, uneven brush strokes.

FR Appliquer une première couche sous forme de bandes verticales irrégulières à l'aide d'un pinceau.


DE Die erste Schicht in Form von vertikalen, ungleichmäßigen Streifen mit einem Pinsel auftragen.



EN Smooth using a steel trowel with vertical movements.

FR Lisser à l'aide d'une taloche en acier par des mouvements verticaux.

DE Mit einer Stahlkelle in vertikalen Bewegungen glätten.



EN Apply the second layer of render compound to the thickness of the grain after the first layer has dried, using vertical movements with a steel trowel.

FR Appliquer la deuxième couche d'enduit après le séchage de la première, sur une épaisseur correspondant à la granulométrie du grain, en effectuant des mouvements verticaux à l'aide d'une taloche en acier inoxydable.

DE Die zweite Schicht der Putzmasse nach dem Trocknen der ersten Schicht in Kornstärke mit vertikalen Bewegungen unter Verwendung einer Stahlkelle auftragen.

4.

EN Apply the second layer of render compound after the first one has dried, repeating the same method of application and texturing.

FR Appliquer la deuxième couche d'enduit après le séchage complet de la première, en répétant la même méthode d'application et de talochage.

DE Die zweite Schicht des Putzmörtels nach dem Trocknen der ersten Schicht auftragen und dabei die gleiche Art des Auftrags und Glättens wiederholen.



EN Do not texture the RUST effect using a plastic trowel.

FR L'effet RUST ne doit pas être estompé à l'aide d'une taloche en plastique.

DE Der RUST-Effekt darf nicht mit einer Kunststoffkelle geglättet werden.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.

*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.





SOLTHERM™ DECO mica - filled stone effect

Effet pierre enrichi en mica / Steinoptik mit Glimmerfüllung



EN The DECOMIKA effect has been specially developed for those who love expressive visual effects. Stone imitating render finish is filled with mica particles, which give outstanding visual effects (glitter effect). It can be applied to large surfaces to create original decorative finishes. Soltherm Decomica provides is a perfect alternative for multi-component and multi-layered finishes. This easy-to-apply product will give a special finish to your building facade. Comes in 38 colours.

FR L'effet DECOMIKA a été créé spécialement pour les amateurs de finitions décoratives au caractère affirmé. Son revêtement d'enduit à l'aspect pierre est généreusement enrichi de fragments de mica, un minéral reconnu pour ses remarquables qualités esthétiques et ses reflets lumineux. Il peut être appliqué sur de grandes surfaces afin de créer des compositions originales et artistiques. Cette solution constitue une excellente alternative aux systèmes de finition complexes et multicouches. Une manière simple de réaliser une façade unique et élégante. Effet disponible en 38 coloris.

DE Der DECOMIKA-Effekt wurde speziell für Liebhaber ausdrucksstarker Dekormotive entwickelt. Die steinähnliche Putzbeschichtung ist intensiv mit Glimmerpartikeln angereichert – einem natürlichen Rohstoff mit außergewöhnlichen optischen Eigenschaften, der faszinierende Lichtreflexe erzeugt. Das Material eignet sich ideal für großflächige Anwendungen und ermöglicht die Gestaltung origineller, künstlerischer Fassadenflächen. Es stellt eine hervorragende Alternative zu aufwendigen, mehrschichtigen Oberflächenstrukturen dar und bietet eine einfache Möglichkeit, einer Fassade einen einzigartigen Charakter zu verleihen. Der Effekt ist in 38 Farbtönen erhältlich.

FEATURES

caractéristiques
eigenschaften




EN 38 attractive designs
FR 38 motifs attrayants
DE 38 attraktive designs



EN highly resistant to
mechanical damage
FR haute résistance aux
dommages mécaniques
DE hohe Widerstandsfähigkeit
gegen mechanische
Beschädigungen



EN high resistance to UV
radiation, contains UV
absorbers
FR hohe UV-Beständigkeit
Enthält UV-Absorber
DE haute résistance aux rayons
UV, contient des absorbeurs
d'UV



EN enhanced resistance to algae
and fungal growth
FR résistance accrue à la
prolifération des algues et des
champignons
DE erhöhte Widerstandsfähigkeit
gegen Algen- und Pilzbefall



EN it is a component of
SOLTHERM thermal
insulation systems based on
EPS and mineral wool
FR fait partie des systèmes
d'isolation thermique
SOLTHERM sur panneaux
en polystyrène expansé
(EPS) et en laine minérale
DE es ist Bestandteil der
SOLTHERM-Wärmedäm-
msysteme auf Basis von EPS
und Mineralwolle




EN enhanced resistance to
atmospheric (weather)
conditions
FR résistance accrue aux
intempéries
DE erhöhte Beständigkeit
gegenüber
Witterungseinflüssen



*APPLICATION


*application
*anwendung

Application SOLTHERM TM DECO / Application SOLTHERM TM DECO / Anwendung SOLTHERM TM DECO




1.

EN Apply the render compound using
a smooth stainless steel trowel.
FR Appliquer l'enduit à l'aide d'une
lisseuse en acier inoxydable.
DE Die Putzmasse ist mit einer glatten
Kelle aus Edelstahl aufzutragen.



2.

EN Smooth in one direction until
a uniform and smooth surface is
achieved, remembering to clean
the trowel during application.
FR Lisser dans une seule direction
jusqu'à obtenir une surface
uniforme et lisse, sans oublier
de nettoyer la taloche pendant
l'application.
DE In einer Richtung glätten, bis
eine gleichmäßige und glatte
Oberfläche erreicht ist. Dabei
die Glättkelle während der
Verarbeitung regelmäßig reinigen.



3.

EN Next, use circular motions with
a plastic trowel to texture the
render, giving it a uniform finish.
FR Ensuite, à l'aide d'une taloche
en plastique, effectuer des
mouvements circulaires pour
talocher l'enduit afin d'obtenir
une texture uniforme.
DE Anschließend den Putz mit einer
Kunststoffreibekelle in kreisenden
Bewegungen verreiben, bis eine
gleichmäßige Struktur erzielt wird.

4.



EN Apply the second layer of render compound after the first layer has dried, repeating the same method of application and texturing. The total thickness of the plaster coat should be approximately 2-3 mm.
FR Appliquer la deuxième couche d'enduit après le séchage complet de la première, en répétant le même mode d'application et de talochage. L'épaisseur totale du revêtement d'enduit doit être d'environ 2 à 3 mm.
DE Die zweite Schicht des Putzmörtels nach dem Trocknen der ersten Schicht auftragen. Dabei die gleiche Auftrags- und Glätttechnik wie bei der ersten Schicht anwenden. Die Gesamtdicke des Putzsystems sollte ca. 2-3 mm betragen.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.
*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.
*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.

COLOURS

couleurs
farbvarianten

EN Decorative render SOLTHERM TM DECO is offered in 38 colours.
FR L'enduit décoratif SOLTHERM TM DECO est disponible en 38 coloris.
DE Dekorputz SOLTHERM TM DECO ist in 38 Farben erhältlich.



COMPONENTS OF THE SOLUTION


composants du système de finition
bestandteile der lösung




EN SOLTHERM AP Colour - Primer to even out surface porosity.
FR SOLTHERM AP Colour - Primaire d'enduit destiné à uniformiser l'absorption du support.
DE SOLTHERM AP Colour - Putzgrund zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit des Untergrundes.



EN SOLTHERM DECO AMC - Thin-Coat Decorative Natural Stone Finish with / without Mica.
FR SOLTHERM DECO AMC - Enduit décoratif mince imitant la pierre naturelle.
DE SOLTHERM DECO AMC - Dekorativer Dünnschichtputz mit Natursteinoptik.





SOLTHERM DECO BM

decorative render finish - stone effect
enduit décoratif - effet pierre
dekorativer Putz in Steinoptik

EN Soltherm DECO BM is a collection of multicolored decorative finishes imitating natural stone, giving façades a completely new look. Thanks to the easy application of the decorative render, the desired visual effect can be achieved quickly and efficiently. The product contains carefully selected blends of aggregates and high-quality acrylic binder, which provide the surface with a striking and decorative character. It is an excellent choice for use on plinths, pilasters, cornices, and similar architectural elements. The render is available in 36 colors and can also be applied indoors. Soltherm DECO BM creates a perfect imitation of stone that fits beautifully into modern interiors.


FR Soltherm DECO BM est une proposition d'enduit décoratif multicolore imitant la pierre naturelle, qui donne un nouvel aspect aux façades. Grâce à sa facilité d'application, il permet d'obtenir rapidement l'effet esthétique souhaité. Le produit contient des compositions de granulats soigneusement sélectionnées ainsi qu'un liant acrylique de haute qualité, conférant à la surface un caractère élégant et décoratif. Il constitue une excellente solution pour la finition des soubassements, des pilastres, des corniches, etc. L'enduit est disponible en 36 coloris. Il peut également être utilisé en intérieur. L'enduit Soltherm DECO crée une imitation parfaite de la pierre naturelle, qui s'intègre harmonieusement dans les intérieurs contemporains.

DE Soltherm DECO BM bietet dekorative, mehrfarbige Natursteinoptiken, die jeder Fassade ein neues Erscheinungsbild verleihen. Dank der einfachen Verarbeitung des Dekorputzes lässt sich die gewünschte Optik schnell und mühelos erzielen. Das Produkt enthält sorgfältig ausgewählte Gesteinskörnungen sowie ein hochwertiges Acrylbindemittel, das der Oberfläche einen attraktiven und dekorativen Charakter verleiht. Es eignet sich hervorragend für die Gestaltung von Sockeln, Pilastern, Gesimsen und weiteren architektonischen Details. Der Putz ist in 36 Farbvarianten erhältlich und kann sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt werden. Soltherm DECO BM erzeugt eine naturgetreue Steinoptik, die sich perfekt in moderne Architektur und zeitgemäße Innenräume einfügt.




FEATURES

caractéristiques eigenschaften




EN 36 attractive designs
FR 36 motifs attrayants
DE 36 attraktive designs



EN highly resistant to
mechanical damage
FR haute résistance aux
dommages mécaniques
DE hohe Widerstandsfähigkeit
gegen mechanische
Beschädigungen



EN high resistance to UV
radiation, contains UV
absorbers
FR hohe UV-Beständigkeit
Enthält UV-Absorber
DE haute résistance aux rayons
UV, contient des absorbeurs
d'UV



EN enhanced resistance to algae
and fungal growth
FR résistance accrue à la
prolifération des algues et des
champignons
DE erhöhte Widerstandsfähigkeit
gegen Algen- und Pilzbefall



EN it is a component of
Soltherm thermal insulation
systems based on EPS and
mineral wool
FR fait partie des systèmes
d'isolation thermique
Soltherm sur panneaux en
polystyrène expansé (EPS)
et en laine minérale
DE es ist Bestandteil der
SOLTHERM-Wärmedäm-
msysteme auf Basis von EPS
und Mineralwolle




EN enhanced resistance to
atmospheric (weather)
conditions
FR résistance accrue aux
intempéries
DE erhöhte Beständigkeit
gegenüber
Witterungseinflüssen



*APPLICATION


*application *anwendung

Application SOLTHERM DECO BM / Application SOLTHERM DECO BM / Anwendung SOLTHERM DECO BM




1.

EN Apply the render compound using
a smooth stainless steel trowel to
the thickness of the grain.
FR La pâte d'enduit doit être
appliquée à l'aide d'une taloche
lisse en acier inoxydable, en une
épaisseur correspondant à la
granulométrie du grain.
DE Die Putzmasse ist mit einer
glatten Edelstahlkelle in einer
Schichtdicke entsprechend der
Korngröße aufzutragen.



2.

EN Smooth in one direction until
a uniform and smooth surface is
achieved, remembering to clean
the trowel during application.
FR Lisser dans une seule direction
jusqu'à l'obtention d'une surface
uniforme et lisse, sans oublier
de nettoyer la taloche pendant
l'application.
DE In einer Richtung glätten, bis
eine gleichmäßige und glatte
Oberfläche erzielt ist. Dabei
die Glättkelle während der
Verarbeitung regelmäßig reinigen.



3.

EN Then, use circular motions with
a plastic trowel to texture the
render, giving it a uniform finish.
FR Ensuite, à l'aide d'une taloche en
plastique, effectuer des mouve-
ments circulaires pour talocher
l'enduit et lui donner une texture
uniforme.
DE Anschließend den Putz mit einem
Kunststoffreibebrett in kreisenden
Bewegungen verreiben, bis eine
gleichmäßige Struktur entsteht.

4.

















EN Apply the second layer of render compound after the first layer has dried, repeating the same method of application and texturing.
FR Appliquer la deuxième couche d'enduit après le séchage complet de la première, en répétant le même procédé d'application et de talochage.
DE Appliquer la deuxième couche d'enduit après le séchage complet de la première, en répétant le même procédé d'application et de talochage.



*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.
*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.
*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.

COLOURS

couleurs
farbvarianten

EN Decorative render SOLTHERM DECO BM is offered in 36 colours.
FR L'enduit décoratif SOLTHERM DECO BM est disponible en 36 coloris.
DE Dekorputz SOLTHERM DECO BM ist in 36 Farben erhältlich.

				
SAND HILL (BM 44)	EXOTIC VISION (BM 46)	MINERAL WHITE (BM 37)	BAY FOG (BM 48)	GREY LIGHT (BM 29)
				
NATURAL BEAUTY (BM 21)	DEEP TREASURE (BM 16)	GREEN GHOST (BM 8)	ELEGANT GREY (BM 49)	ELECTRIC WINE (BM 13)
				
CLOUD OF DUST (BM 47)	TROPICAL WAVE (BM 41)	ENDLESS SUMMER (BM 2)	DARK SIDE (BM 12)	GREEN VISION (BM 25)
				
SILVER SAND (BM 17)	MAGIC NIGHT (BM 24)	SILENT LADY (BM 33)	SILVER QUEEN (BM 7)	OLD BEAUTY (BM 4)
				
MILK LAKE (BM 10)	AFRICAN FRUIT (BM 23)	WARM CREAM (BM 15)	HYPNOTIC DANCE (BM 42)	SOFT PEARL (BM 39)

				
COLD WIND (BM 26)	STORMY SKY (BM 11)	FOGGY COAST (BM 3)	GOLDEN RAIN (BM 32)	SOFT GRASS (BM 22)
				
EXCLUSIVE SPICE (BM 28)	GOLDEN SPIRIT (BM 9)	SPRING BREAK (BM 45)	PERFECT HARMONY (BM 20)	RUST (BM 50)
				
CLEAN RUST (BM 51)				

COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition
bestandteile der lösung




EN SOLTHERM AP Colour - Primer to even out surface porosity.
FR SOLTHERM AP Colour - Primaire d'enduit destiné à uniformiser l'absorption du support.
DE SOLTHERM AP Colour - Putzgrund zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit des Untergrundes.



EN SOLTHERM DECO BM - Thin-coat Decorative Natural Stone Finish.
FR SOLTHERM DECO BM - Enduit décoratif à effet pierre naturelle.
DE SOLTHERM DECO BM - Dekorativer Putz in Natursteinoptik.





SOLTHERM CONCRETE

architectural concrete effect
effet de béton architectural
optik von Sichtbeton

EN This render producing a faux concrete effect makes an excellent example of a modern interpretation of timeless elegance. It brings raw, industrial-inspired effect to create an attractive and modern textural finish that will match even the most sophisticated decorative concepts. What is more, it blends in perfectly with metal, wood or glass, providing a unique textural look of concrete. The whole piece looks fantastic after applying a special finish glaze, which offers unlimited possibilities for shaping shades and colors. All you need is a plan and a bit of imagination !


FR Le crépi décoratif texturé imitant le béton architectural est un excellent exemple d'une approche contemporaine des codes classiques de l'élégance. Cette solution s'inspire avec succès des accents bruts et industriels pour créer, au final, un revêtement esthétique et moderne, parfaitement adapté aux concepts d'aménagement les plus raffinés. L'ensemble révèle tout son potentiel après l'application d'une lasure décorative spéciale, offrant des possibilités illimitées de création de nuances et de teintes. Il suffit d'avoir une idée et un peu d'imagination !

DE Strukturputz mit der Optik von Sichtbeton ist ein hervorragendes Beispiel für einen modernen Ansatz klassischer Eleganz. Die Lösung greift den rauen, industriellen Charakter auf und schafft daraus eine ästhetische, zeitgemäße Oberfläche, die selbst höchsten gestalterischen Ansprüchen gerecht wird. Besonders eindrucksvoll wirkt sie nach dem Auftrag einer speziellen Lasur, die nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung von Farbtönen und Nuancen eröffnet. Alles, was Sie brauchen, ist ein Konzept – und ein wenig Fantasie !



FEATURES


caractéristiques
eigenschaften




EN attractive appearance
FR apparence attrayante
DE attraktives Aussehen



EN highly resistant to
mechanical damage
FR haute résistance aux
dommages mécaniques
DE hohe Widerstandsfähigkeit
gegen mechanische
Beschädigungen



EN high flexibility
FR grande flexibilité
DE hohe Flexibilität



EN enhanced resistance to algae
and fungal growth
FR résistance accrue à la
prolifération des algues et des
champignons
DE erhöhte Widerstandsfähigkeit
gegen Algen- und Pilzbefall



EN it is a component of
SOLTHERM thermal insulation
systems based on EPS and
mineral wool
FR fait partie des systèmes
d'isolation thermique
SOLTHERM sur panneaux en
polystyrène expansé (EPS)
et en laine minérale
DE es ist Bestandteil der
SOLTHERM-Wärmedämmsys-
teme auf Basis von EPS und
Mineralwolle



EN enhanced resistance to
atmospheric (weather)
conditions
FR résistance accrue aux
intempéries
DE erhöhte Beständigkeit
gegenüber
Witterungseinflüssen



*APPLICATION

*application

*anwendung

APPLICATION OF SOLTHERM DECORATIVE RENDER WITH CONCRETE EFFECT
APPLICATION DE L'ENDUIT DÉCORATIF SOLTHERM À EFFET BÉTON
APPLIKATION DES DEKORPUTZES SOLTHERM MIT BETONOPTIK

EN There are two application techniques: manual technique and imprint technique.
FR Nous distinguons deux techniques d'application: la technique manuelle et la technique d'empreinte.
DE Wir unterscheiden zwischen zwei Anwendungstechniken: der Handtechnik und der Abdrucktechnik.



EN The imprint technique involves replicating the concrete texture using special silicone molds, which are applied to the still wet SOLTHERM WS or SOLTHERM TBR mortar.
FR La technique de l'empreinte consiste à reproduire l'aspect du béton à l'aide de moules spéciaux en silicone, appliqués sur le mortier SOLTHERM WS ou SOLTHERM TBR avant son séchage.
DE Die Abdrucktechnik besteht darin, Beton mithilfe spezieller Silikonformen nachzubilden, die auf den noch nicht ausgehärteten Mörtel SOLTHERM WS oder SOLTHERM TBR aufgebracht werden.

EN The manual technique involves creating imitations of concrete slab joints using a joint scraper, as well as formwork tie cone marks using a core drill bit. Additionally, the surface can be textured with a grass trowel.
FR La technique manuelle consiste à réaliser une imitation des joints entre les panneaux de béton à l'aide d'un grattoir à joints, ainsi que des empreintes des cônes de tiges de coffrage à l'aide d'une scie-cloche. En complément, la surface peut être texturée à l'aide d'une taloche à gazon.
DE Die manuelle Technik besteht darin, mit einem Fugenkratzer eine Imitation der Fugen von Betonplatten sowie mit einem Kronenbohrer die Nachbildung der Ankerkone der Schalung herzustellen. Zusätzlich kann die Oberfläche mit einer Grasstrukturkelle strukturiert werden.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.
*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.
*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.

COLOURS

couleurs
farbvarianten

- EN SOLTHERM CONCRETE is available in three colors: one color for Soltherm WS and two colors for Soltherm TBR.
- FR SOLTHERM CONCRETE est disponible en trois couleurs: une couleur Soltherm WS et deux couleurs Soltherm TBR.
- DE SOLTHERM CONCRETE ist in drei Farben erhältlich: eine Farbe aus dem Soltherm WS-System und zwei Farben aus dem Soltherm TBR-System.



SNOW WHITE / SOLTHERM WS
DECO LAZUR B01




NATURAL CEMENT / SOLTHERM TBR
DECO LAZUR B01



ANTHRACITE DARK / SOLTHERM TBR
DECO LAZUR B02




NATURAL CEMENT / SOLTHERM TBR
DECO LAZUR B01



ANTHRACITE DARK / SOLTHERM TBR
DECO LAZUR B02

COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition
bestandteile der lösung



- EN Matrix for creating an impressed concrete effect.
- FR Matrice pour créer un effet de béton imprimé.
- DE Matriz zur Herstellung einer Betonstempel-Optik.



- EN SOLTHERM T - Primer.
- FR SOLTHERM T - Primaire d'accrochage.
- DE SOLTHERM T - Grundiermittel.



- EN SOLTHERM TBR - Topcoat Render for Creating a Concrete Effect.
- FR SOLTHERM TBR - Enduit de finition pour réaliser un effet béton.
- DE SOLTHERM TBR - Oberputz zur Herstellung einer Betonoptik.



- EN SOLTHERM WS - Rendering mortar for decorative effects.
- FR SOLTHERM WS - Mortier d'enduit pour effets décoratifs.
- DE SOLTHERM WS - Putzmörtel für dekorative Effekte.



- EN SOLTHERM DECO LAZUR matte / satin gloss - Matte or Satin gloss, coloured finish glaze.
- FR SOLTHERM DECO LAZUR - Émail de finition coloré, à l'aspect mat ou satiné.
- DE SOLTHERM DECO LAZUR - Farbiges Finish mit matter oder satinierten Oberfläche.







SOLTHERM WOOD

wood effect
effet planche
bretteffekt

EN SOLTHERM Wood is a solution that combines the timeless charm of wooden decorative motifs with the reliability of modern finishing solutions. It allows you to create a unique wooden plank effect on exterior walls. It offers easy application and high resistance to weather conditions. Thanks to the use of SOLTHERM Wood, traditional problems with wood maintenance and care disappear. Everywhere, the unique design of the wooden plank effect dominates, available in a chosen color.

FR SOLTHERM Wood est une solution qui allie le charme intemporel des motifs décoratifs inspirés du bois à la fiabilité des systèmes modernes de finition. Elle permet de créer sur les façades un effet de planches en bois unique. Son application est simple et elle offre une excellente résistance aux intempéries. Grâce à SOLTHERM Wood, les problèmes traditionnels liés à l'entretien et à la préservation du bois disparaissent. À leur place, c'est un design unique reproduisant l'effet des planches, dans la couleur de votre choix, qui s'impose.

DE SOLTHERM Wood ist eine Lösung, die den zeitlosen Charme dekorativer Holzoptiken mit der Zuverlässigkeit moderner Fassadenbeschichtungssysteme verbindet. Sie ermöglicht die Gestaltung von Außenwänden mit einem außergewöhnlichen Holzbohlen-Effekt. Das System zeichnet sich durch eine einfache Verarbeitung sowie eine hohe Witterungsbeständigkeit aus. Mit SOLTHERM Wood entfallen die typischen Probleme der Pflege und Instandhaltung von Holz. Stattdessen überzeugt es durch eine einzigartige Holzbohlen-Optik in der gewünschten Farbgebung.

FEATURES


caractéristiques eigenschaften



EN 20 attractive designs
FR 20 motifs attrayants
DE 20 attraktive designs



EN highly resistant to
mechanical damage
FR haute résistance aux
dommages mécaniques
DE hohe Widerstandsfähigkeit
gegen mechanische
Beschädigungen



EN high flexibility
FR grande flexibilité
DE hohe Flexibilität



EN enhanced resistance to algae
and fungal growth
FR résistance accrue à la
prolifération des algues et des
champignons
DE erhöhte Widerstandsfähigkeit
gegen Algen- und Pilzbefall



EN it is a component of
SOLTHERM thermal insulation
systems based on EPS and
mineral wool
FR fait partie des systèmes
d'isolation thermique
SOLTHERM sur panneaux en
polystyrène expansé (EPS)
et en laine minérale
DE es ist Bestandteil der
SOLTHERM-Wärmedämmsys-
teme auf Basis von EPS und
Mineralwolle



EN enhanced resistance to
atmospheric (weather)
conditions
FR résistance accrue aux
intempéries
DE erhöhte Beständigkeit
gegenüber
Witterungseinflüssen



*APPLICATION *application / *anwendung

EN Available in two versions as: Wood Stamp- for stamped faux wood effect Wood TR- for application with the use of a stencil.
FR Nous distinguons deux techniques d'application : la technique manuelle et la technique par empreinte.
DE Wir unterscheiden zwischen zwei Anwendungstechniken: der Handtechnik und der Abdrucktechnik.

SOLTHERM WOOD TR



EN Apply the tinted SOLTHERM TR render onto the surface using a stainless steel trowel to a thickness of approx. 1 mm. After the first layer has dried and is prepared (about 2 hours under optimal conditions from application), apply a second smooth layer of SOLTHERM TR with a trowel, also approx. 1 mm thick. While the surface is still fresh and unset, run a stamp across it to create the effect of wood grain. After the surface has dried, apply the glazing agent. Apply SOLTHERM Deco Lazur using a paint roller, then gently smooth its wet layer with a trowel fitted with a rubber mallet. This is done to highlight the wood grain texture.

FR L'enduit teinté SOLTHERM TR s'applique sur le support à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable en une couche d'environ 1 mm d'épaisseur. Après le séchage de la première couche préparée (environ 2 heures après l'application dans des conditions optimales), appliquer une deuxième couche de SOLTHERM TR d'environ 1 mm d'épaisseur à l'aide d'une lisseuse lisse. Ensuite, sur la surface encore fraîche et non durcie, passer un tampon reproduisant l'aspect des veines du bois. Une fois la surface sèche, appliquer le produit de finition en glacis. Le SOLTHERM Deco Lazur doit être appliqué au rouleau à peinture, puis, tant que la couche est encore humide, être essuyé à l'aide d'une lisseuse munie d'un revêtement en caoutchouc. Cette opération permet de mettre en valeur la structure des veines du bois.

DE Den eingefärbten Strukturputz SOLTHERM TR mit einer Edelstahlkelle in einer Schichtdicke von ca. 1 mm auf den Untergrund auftragen. Nach dem Trocknen der ersten Materialschicht (unter optimalen Bedingungen ca. 2 Stunden nach dem Auftrag) die zweite Schicht SOLTHERM TR ebenfalls mit einer Glättkelle in einer Schichtdicke von ca. 1 mm auftragen. Anschließend die noch frische, nicht abgegebundene Oberfläche mit einem Prägestempel bearbeiten, um die Holzmaserung nachzubilden. Nach dem vollständigen Trocknen der Oberfläche ist die Lasur aufzutragen. SOLTHERM Deco Lazur mit einer Farbrolle auftragen und die noch feuchte Lasurschicht anschließend mit einer Gummispachtel (Glättkelle mit Gummiauflage) abziehen bzw. verreiben. Dadurch wird die Struktur der Holzmaserung besonders hervorgehoben.

SOLTHERM WOOD STAMP



EN Apply SOLTHERM WS to the prepared surface using a notched trowel (8-10 mm), then smooth it with a smooth trowel. The recommended layer thickness should be about 3 to 4 mm. After applying the compound, wait approximately 5 minutes under optimal conditions. Before each imprint, the silicone stencil should be moistened with clean water mixed with SOLTHERM ATC detergent at a ratio of 100 ml per 10 liters of water to prevent the cement compound from sticking to the silicone mold.

FR Appliquez SOLTHERM WS sur le support préparé à l'aide d'une truelle dentée (8 à 10 mm), puis lissez la surface avec une lisseuse. L'épaisseur recommandée de la couche est d'environ 3 à 4 mm. Après l'application du mortier, attendez environ 5 minutes dans des conditions optimales. Avant chaque empreinte, le pochoir en silicone doit être humidifié avec de l'eau propre additionnée du détergent SOLTHERM ATC, dans une proportion de 100 ml pour 10 litres d'eau, afin d'empêcher le mortier à base de ciment d'adhérer au moule en silicone.

DE Tragen Sie SOLTHERM WS mit einer Zahnkelle (8-10 mm) auf den vorbereiteten Untergrund auf und glätten Sie die Schicht anschließend mit einer Glättkelle. Die empfohlene Schichtdicke beträgt ca. 3-4 mm. Nach dem Auftragen der Masse unter optimalen Bedingungen etwa 5 Minuten warten. Vor jedem Abformen sollte die Silikonschablone mit sauberem Wasser, dem SOLTHERM ATC im Verhältnis von 100 ml auf 10 Liter Wasser zugesetzt wurde, angefeuchtet werden. Dadurch wird verhindert, dass die zementgebundene Masse an der Silikonform haftet.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.
*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.
*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.

COLOURS

couleurs farbvarianten

- EN SOLTHERM WOOD TR is offered in 20 colours - from light to dark wood colour. COLOUR INTENSITY depends on a number of the finish glaze layers applied.
- FR SOLTHERM WOOD TR est disponible en 20 teintes, allant du bois clair au bois foncé. L'intensité de la couleur dépend du nombre de couches de lasure appliquées.
- DE SOLTHERM WOOD TR ist in 20 Farbvarianten erhältlich - von hellem bis zu dunklem Holz. Die Farbintensität hängt von der Anzahl der aufgetragenen Schichten der Lasur ab.




- EN SOLTHERM WOOD STAMP is offered in 20 colours - from light to dark wood colour. COLOUR INTENSITY depends on a number of the finish glaze layers applied.
- FR SOLTHERM WOOD STAMP est disponible en 20 teintes, allant du bois clair au bois foncé. L'intensité de la couleur dépend du nombre de couches de la lasure appliquées.
- DE SOLTHERM WOOD STAMP ist in 20 Farbvarianten erhältlich - von hellem bis dunklem Holz. Die Farbintensität hängt von der Anzahl der aufgetragenen Lasurschichten ab.



COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition
bestandteile der lösung



- EN SOLTHERM WOOD TR - stamp for creating the imprint effect.
FR SOLTHERM WOOD TR - tampon pour réaliser un effet d'empreinte.
DE SOLTHERM WOOD TR - Stempel zur Herstellung eines Abdruckeffekts.



- EN SOLTHERM WOOD STAMP - Silicone mold for creating the imprinted wood plank effect.
FR SOLTHERM WOOD STAMP - moule en silicone pour réaliser un effet de planche imprimée.
DE SOLTHERM WOOD STAMP - Silikonform zur Herstellung einer Holzbrettstruktur im Stempelverfahren.



- EN SOLTHERM AP Colour - Primer to even out surface porosity.
FR SOLTHERM AP Colour - Primaire d'enduit régulant l'absorption du support.
DE SOLTHERM AP Colour - Putzgrund zur Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrunds.



- EN SOLTHERM T - Primer.
FR SOLTHERM T - Préparation d'apprêt (primaire d'accrochage).
DE SOLTHERM T - Grundiermittel.



- EN SOLTHERM TR - Sculpted render.
FR SOLTHERM TR - Enduit structuré.
DE SOLTHERM TR - Modellierputz.



- EN SOLTHERM WS - Rendering mortar for decorative effects.
FR SOLTHERM WS - Mortier d'enduit pour effets décoratifs.
DE SOLTHERM WS - Putzmörtel für dekorative Effekte.




- EN SOLTHERM DECO LAZUR matte / satin gloss - Matte or Satin gloss, coloured finish glaze.
FR SOLTHERM DECO LAZUR - Émail de finition coloré, à l'aspect mat ou satiné.
DE SOLTHERM DECO LAZUR - Farbiges Finish mit matter oder satiniert-er Oberfläche.



- EN SOLTHERM DECO LAZUR matte / satin gloss - Matte or Satin gloss, coloured finish glaze.
FR SOLTHERM DECO LAZUR - Émail de finition coloré, à l'aspect mat ou satiné.
DE SOLTHERM DECO LAZUR - Farbiges Finish mit matter oder satiniert-er Oberfläche.





SOLTHERM DIAMOND

decorative render with shiny particles

enduit décoratif avec des particules scintillantes


dekorputz mit glitzernden Partikeln

EN Small sparkling particles mixed in the render reflect light and glitter like diamonds to produce a glittery shimmer effect. It adds a touch of sophistication and luxury to residential or commercial spaces. Fine silicon particles blend in perfectly with all kind of render colours to give them a refined appearance.

FR Il s'agit de délicats éléments décoratifs, légèrement intégrés dans la couche d'enduit ou de peinture, qui scintillent subtilement sous l'effet de la lumière, évoquant l'éclat de fins cristaux. Une façade agrémentée de cette finition décorative est le symbole d'un rendu haut de gamme, conférant au bâtiment une allure élégante et raffinée. Les fines particules de carbure de silicium s'harmonisent parfaitement avec toutes les couleurs, leur apportant un aspect noble et sophistiqué.

DE Es handelt sich um feine dekorative Partikel, die leicht in die Putz- oder Farbschicht eingebettet sind und bei Lichteinfall dezent schimmern, wodurch der Eindruck funkelnder Kristalle entsteht. Eine Fassade mit dieser dekorativen Veredelung steht für eine exklusive Oberflächenqualität und verleiht dem Gebäude eine elegante, repräsentative Ausstrahlung. Die feinen Siliziumkarbid-Partikel fügen sich harmonisch in jede Farbgebung ein und sorgen für eine edle Optik.

*APPLICATION / *application / *anwendung



1.

EN Apply SOLTHERM render primer to the dried reinforced layer.

FR Appliquer le primaire pour enduit SOLTHERM sur la couche armée sèche.

DE Auf die getrocknete Armierungsschicht die SOLTHERM - Putzgrundierung auftragen.
2.

EN After the render has dried, apply SOLTHERM SFC-P 1.5 KA or 2.0 KA silicone render and create the desired texture.

FR Après séchage du primaire, appliquer l'enduit silicone SOLTHERM SFC-P 1,5 KA ou 2,0 KA et réaliser la texture de finition.

DE Nach dem Trocknen der Grundierung den Silikonputz SOLTHERM SFC-P 1,5 KA oder 2,0 KA auftragen und die gewünschte Struktur herstellen.
3.

EN Spray dry BOLIX DIAMENT pebbles onto the unset, wet plaster using a hopper gun connected to a compressor. Do not allow the render to dry before application.

FR Projeter les granulats secs BOLIX DIAMENT sur l'enduit encore humide et non pris, à l'aide d'un pistolet à godet raccordé à un compresseur. Ne pas laisser sécher la masse d'enduit avant l'application des granulats.

DE Die trockenen BOLIX DIAMENT -Steinkörner mit einer an einen Kompressor angeschlossenen Trichterpistole auf den noch feuchten, nicht abgebundenen Putz aufspritzen. Die Putzmasse darf keinesfalls antrocknen.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.

*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.

*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.



COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition
bestandteile der lösung



- EN SOLTHERM SNP COLOUR - Primer.
- FR SOLTHERM SNP COLOUR - Primaire d'accrochage.
- DE SOLTHERM SNP COLOUR - Grundierungsmittel.






- EN SOLTHERM SFC-P - 1,5KA / SIT 2,0 KA.
- FR SOLTHERM SFC-P - 1,5KA / SIT 2,0 KA.
- DE SOLTHERM SFC-P - 1,5KA / SIT 2,0 KA.



- EN BOLIX DIAMENT - BOLIX DIAMOND effect stone.
- FR BOLIX DIAMENT - Pierre pour effet BOLIX DIAMENT.
- DE BOLIX DIAMENT - Stein für den BOLIX DIAMENT-Effekt.





SOLTHERM MOSAIC

decorative mosaic render
enduit décoratif mosaïque
dekorativer mosaikputz


EN SOLTHERM TM is an acrylic, mosaic render compound designed for the manual application of protective and decorative thin-layer renders on both exterior and interior building walls. The SOLTHERM TM mosaic decorative render offers a wide selection of 42 designs. In addition, it features high resistance to mechanical damage and UV radiation, thanks to the presence of UV absorbers. Our mosaic render compound performs exceptionally well in harsh weather conditions and is easy to keep clean.

FR SOLTHERM TM est un enduit mosaïque acrylique destiné à la réalisation manuelle de revêtements minces, protecteurs et décoratifs, sur les murs extérieurs et intérieurs des bâtiments. L'enduit décoratif mosaïque SOLTHERM TM est disponible dans un large choix de 42 motifs. Il se caractérise également par une haute résistance aux dommages mécaniques et aux rayons UV, grâce à la présence d'« absorbeurs UV ». L'enduit mosaïque que nous proposons convient parfaitement aux conditions climatiques difficiles et est facile à maintenir propre.

DE SOLTHERM TM ist ein Acryl-Mosaikputz, der zur manuellen Ausführung von schützenden und dekorativen, dünn-schichtigen Putzbeschichtungen auf Außen- und Innenwänden von Gebäuden bestimmt ist. Der dekorative Mosaikputz SOLTHERM TM ist in einer großen Auswahl von 42 Designs erhältlich. Darüber hinaus zeichnet er sich durch eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und UV-Strahlung aus, die durch den Einsatz von UV-Absorbern gewährleistet wird. Der von uns angebotene Mosaikputz eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Witterungsbedingungen und ist zudem leicht sauber zu halten.

FEATURES

caractéristiques
eigenschaften



EN 42 attractive designs
FR 42 motifs attrayants
DE 42 attraktive Designs



EN highly resistant to
mechanical damage
FR haute résistance aux
dommages mécaniques
DE hohe Widerstandsfähigkeit
gegen mechanische
Beschädigungen



EN high resistance to UV
radiation, contains UV
absorbers
FR hohe UV-Beständigkeit
Enthält UV-Absorber
DE haute résistance aux rayons
UV, contient des absorbeurs
d'UV



EN easy to maintain and
keep clean
FR facile à nettoyer
DE leicht sauber zu halten



EN it is a component of
SOLTHERM thermal
insulation systems based on
EPS and mineral wool
FR fait partie des systèmes
d'isolation thermique
SOLTHERM sur panneaux
en polystyrène expansé
(EPS) et en laine minérale
DE es ist Bestandteil der
SOLTHERM-Wärmedäm-
msysteme auf Basis von EPS
und Mineralwolle




EN enhanced resistance to
atmospheric (weather)
conditions
FR résistance accrue aux
intempéries
DE erhöhte Beständigkeit
gegenüber
Witterungseinflüssen




*APPLICATION

*application
*anwendung

APPLICATION SOLTHERM MOSAIC / Application SOLTHERM MOSAIC / Anwendung SOLTHERM MOSAIC



1.
EN Apply the render compound using
a smooth stainless steel trowel to
the thickness of the grain.
FR L'enduit doit être appliqué
à l'aide d'une taloche lisse
en acier inoxydable, sur une
épaisseur correspondant à la
granulométrie.
DE Die Putzmasse ist mit einer glatten
Edelstahltafel in Kornstärke
aufzutragen.



2.
EN Smooth in one direction until
a uniform and smooth surface is
achieved, remembering to clean
the trowel during application.
FR Lisser dans un seul sens jusqu'à
obtenir une surface uniforme et
lisse, sans oublier de nettoyer la
taloche pendant le travail.
DE In eine Richtung glätten, bis eine
gleichmäßige und glatte Ober-
fläche erreicht ist. Dabei nicht
vergessen, die Glättkelle während
der Arbeit regelmäßig zu reinigen.

*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.
*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.
*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.



COLOURS

couleurs farbvarianten

EN Decorative mosaic render SOLTHERM TM is available in 42 colors.
FR Le crépi mosaïque décoratif SOLTHERM TM est disponible en 42 couleurs.
DE Dekorativer SOLTHERM TM Mosaikputz ist in 42 Farben erhältlich.



TM 05A



TM 13B




TM 15C



TM 16A



TM 16C




TM 17A



TM 17B



TM 17C



TM 17D



TM 17E



TM 17F



TM 18A



TM 18B



TM 18C



TM 18D




TM 18E




TM 18F




TM 18S




TM 19A



TM 19B



TM 19C



TM 19D




TM 19E



TM 19F



TM 19S




TM 33C



TM 34A



TM 37A



TM 37S



TM 39A



TM 39E



TM 39S



TM 40F




TM 41A



TM 41D



TM 41F



TM 41S




TM 42A



TM 47F



TM 49A



TM 49C



TM 49E

COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition bestandteile der lösung




EN SOLTHERM AP Colour - Primer to even out surface porosity.
FR SOLTHERM AP Colour - Primaire d'enduit destiné à uniformiser l'absorption du support.
DE SOLTHERM AP Colour - Putzgrund zur Vereinheitlichung der Saugfähigkeit des Untergrundes.



EN SOLTHERM AMC - Mosaic Decorative render.
FR SOLTHERM AMC - Enduit décoratif mosaïque.
DE SOLTHERM AMC - Mosaik-Dekorputz.





SOLTHERM TS DECOR

textured silicone render
enduit silicone modelable
modellierbarer Silikonputz

EN SOLTHERM TS DECOR - Modern design in a classic form. An innovative decorative solution for façades and interiors, enabling the creation of a natural, sculpted concrete effect. Thanks to a specially formulated silicone render and a unique application technique, the surface gains a distinctive, spatial appearance with characteristic irregular indentations and smoothed textures that resemble raw architectural concrete.


FR SOLTHERM TS DECOR - Un design moderne dans une forme classique. Une solution décorative innovante pour les façades et les intérieurs, permettant d'obtenir l'effet naturel du béton modelé. Grâce à un enduit silicone soigneusement sélectionné et à une technique d'application spécifique, la surface acquiert un aspect tridimensionnel unique, caractérisé par des creux irréguliers et des effets d'usure rappelant le béton architectural brut.

DE SOLTHERM TS DECOR - Modernes Design in klassischer Form. Eine innovative dekorative Lösung für Fassaden und Innenräume, mit der sich die Optik von natürlichem, modelliertem Beton erzielen lässt. Dank einer speziell abgestimmten Silikon-Putzmasse und einer besonderen Auftragstechnik erhält die Oberfläche eine einzigartige, dreidimensionale Struktur mit charakteristischen unregelmäßigen Vertiefungen und Abriebspuren, die an rohen Sichtbeton erinnern.




*APPLICATION / *application / *anwendung

1. Priming the substrate / Préparation du support avec un primaire / Grundierung des Untergrunds



- EN The use of SOLTHERM SNP Colour ensures uniform absorption and prepares the surface for the application of the render mass.
- FR L'application de SOLTHERM SNP Colour permet d'uniformiser l'absorption du support et de préparer la surface à l'application de l'enduit.
- DE Die Anwendung von SOLTHERM SNP Colour sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit und bereitet die Oberfläche auf das Auftragen der Masse vor.

2. Application of SOLTHERM TS DECOR / Application de mastic silicone SOLTHERM TS DECOR / Auftragen der Silikonmasse SOLTHERM TS DECOR




concrete effect /
effet béton / Betonoptik

EN Apply the first layer onto the primed surface using a stainless steel trowel, in a smooth coat approximately 1 mm thick, and leave it to dry. Apply the second layer after the previous one has dried. Immediately after applying the second layer, begin shaping the surface using a Venetian trowel.

FR Appliquer la première couche sur la surface préalablement apprêtée à l'aide d'une taloche en acier inoxydable, sur une épaisseur d'environ 1 mm, en lissant soigneusement la surface, puis laisser sécher. Appliquer la deuxième couche après séchage complet de la couche précédente. Immédiatement après l'application de la deuxième couche, procéder au modelage de la surface à l'aide d'une taloche vénitienne.

DE Die erste Schicht mit einer Edelstahlkelle ca. 1 mm dick und glatt auf die grundierte Oberfläche auftragen und trocknen lassen. Die zweite Schicht nach dem Trocknen der vorherigen Schicht auftragen. Unmittelbar nach dem Auftragen der zweiten Schicht mit der Strukturierung mithilfe einer Venezianerkelle beginnen.




travertine effect /
travertine effect / Travertin-Effekt

EN Apply the first layer onto the primed surface using a stainless steel trowel, in a smooth coat approximately 1 mm thick, and leave it to dry. Apply the second layer after the previous one has dried. Immediately after applying the second layer, begin shaping the surface using a grass trowel.

FR Appliquer la première couche sur le support préalablement apprêté à l'aide d'une taloche en acier inoxydable, en formant une couche lisse d'environ 1 mm d'épaisseur, puis laisser sécher. Appliquer la deuxième couche après séchage complet de la première. Immédiatement après l'application de la deuxième couche, commencer à structurer la surface à l'aide d'une taloche à effet gazon.

DE Tragen Sie die erste Schicht mit einer Edelstahlkelle gleichmäßig in einer Dicke von ca. 1 mm auf die grundierte Oberfläche auf und lassen Sie sie trocknen. Tragen Sie die zweite Schicht auf, nachdem die vorherige Schicht getrocknet ist. Beginnen Sie unmittelbar nach dem Auftragen der zweiten Schicht mit der Strukturierung der Oberfläche mithilfe einer Graskelle.




brushed effect /
effet brossé / gebürsteter Effekt

EN Apply the first layer onto the primed surface using a stainless steel trowel, in a smooth coat approximately 1 mm thick, and allow it to dry. Apply the second layer after the previous one has dried. Immediately after applying the second layer, begin shaping the surface using a brush or a stiff-bristle paintbrush.

FR Appliquer la première couche sur la surface préalablement apprêtée à l'aide d'une taloche en acier inoxydable, en une épaisseur d'environ 1 mm, en la lissant soigneusement, puis laisser sécher. Appliquer la deuxième couche après séchage de la couche précédente. Immédiatement après l'application de la deuxième couche, procéder à la structuration de la surface à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau à poils durs.

DE Die erste Schicht mit einer Edelstahlglättkelle in einer Dicke von ca. 1 mm glatt auf die grundierte Oberfläche auftragen und trocknen lassen. Die zweite Schicht nach dem Trocknen der vorherigen Schicht auftragen. Unmittelbar nach dem Auftragen der zweiten Schicht mit der Strukturierung der Oberfläche mithilfe einer Bürste oder eines Pinsels mit harten Borsten beginnen.

3. Surface texturing / Modélisation de surface / Oberflächenmodellierung




concrete effect /
effet béton / Betonoptik

EN Press the trowel onto the surface and then pull it away to create an irregular pattern across the entire area. Next, gently smooth the surface with a Venetian trowel to achieve "pits" that imitate the look of concrete.

FR Nous « collons » la taloche sur la surface, puis nous la décollons afin de créer un motif irrégulier sur toute la surface. Ensuite, nous lissons délicatement la surface à l'aide d'une taloche vénitienne afin d'obtenir des « cavités » imitant l'aspect du béton.

FR Die Kelle wird auf die Oberfläche „aufgesetzt“ und anschließend wieder abgezogen, sodass auf der gesamten Fläche ein unregelmäßiges Muster entsteht. Anschließend wird die Oberfläche vorsichtig mit einer Venezianerkelle geglättet, wodurch „Vertiefungen“ entstehen, die die Struktur von Beton imitieren.




travertine effect /
travertine effect / Travertin-Effekt

EN Press the grass trowel onto the surface and then pull it away to create an irregular pattern with a rough texture across the entire area. After approximately 5 minutes, begin smoothing the surface using a render trowel. Troweling should be done with horizontal movements and gentle pressure, allowing the aggregate in the render to create fine scratches, while the previously rough areas form subtle indentations.

FR Nous appliquons la taloche sur la surface, puis nous la retirons afin de créer, sur toute la surface, un motif irrégulier à la texture rugueuse. Après environ 5 minutes, nous procédons au talochage de la structure à l'aide d'une taloche en plastique. Le talochage s'effectue par des mouvements horizontaux, en exerçant une légère pression, de manière à ce que les granulats présents dans l'enduit créent de petites stries et que les zones où la matière présentait une texture rugueuse fassent apparaître de légers creux.

DE Die Grasreibekelle wird zunächst angedrückt und anschließend von der Oberfläche abgezogen, sodass auf der gesamten Fläche ein unregelmäßiges Muster mit einer rauen Struktur entsteht. Nach ca. 5 Minuten beginnen wir mit dem Glätten der Struktur mithilfe einer Kunststoffreibekelle. Das Glätten erfolgt mit horizontalen Bewegungen und leichtem Druck, sodass die im Putz enthaltene Körnung kleine Rillen erzeugt und an den zuvor rauen Stellen leichte Vertiefungen sichtbar werden.



brushed effect /
effet brossé / gebürsteter Effekt

EN Drag a brush or stiff-bristle paintbrush vertically from top to bottom, making sure the pattern flows consistently with each stroke.

FR À l'aide d'une brosse ou d'un pinceau à poils durs, effectuer des passages verticaux de haut en bas, en veillant à maintenir la régularité du motif après chaque passage.

DE Die Bürste oder den Pinsel mit harten Borsten senkrecht von oben nach unten führen. Dabei ist nach jedem Durchgang auf einen gleichmäßigen und korrekten Verlauf der Struktur zu achten.

4. Applying the glazing preparation / Application du produit de lasure / Auftragen der Lasur

EN After the render has dried, to achieve a "deeper" pattern effect, a glazing agent such as SOLTHERM Deco Lazur in a suitably matched color can be applied. The product should be applied evenly using a brush, roller, or sponge to achieve the desired final effect. It is also possible to tint the base layer in a darker color to further accentuate the indentations in the final appearance.

FR Après séchage de l'enduit, afin d'obtenir un effet de motif plus « profond », il est possible d'appliquer le produit de lasure SOLTHERM Deco Lazur dans une teinte adaptée. Appliquer le produit uniformément à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge jusqu'à l'obtention de l'effet final souhaité. Il est également possible de teinter la couche de fond dans une couleur plus foncée afin de mieux faire ressortir les creux et de les accentuer dans le rendu final.

DE Nach dem Trocknen der Putzbeschichtung kann zur Erzielung eines „tieferen“ Struktureffekts die Lasur SOLTHERM Deco Lazur in einem entsprechend abgestimmten Farbton verwendet werden. Das Produkt gleichmäßig mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Schwamm auftragen, bis der gewünschte Endeffekt erzielt ist. Zusätzlich kann die Grundierung in einem dunkleren Farbton eingefärbt werden, um die Vertiefungen im finalen Erscheinungsbild stärker hervorzuheben.


*EN The presented application description is a shortened version and does not replace the full instruction manual and technical data sheets.
*FR La description de mise en œuvre présentée est une version abrégée et ne remplace pas les instructions d'application ni les fiches techniques.
*DE Die vorliegende Verarbeitungsbeschreibung ist eine Kurzfassung und ersetzt weder die vollständige Verarbeitungsanleitung noch die Technischen Merkblätter.

COLOURS

couleurs
farbvarianten

- EN SOLTHERM TS DECOR - Realistic Texture. Modern Durability. The SOLTHERM TS DECOR effect is more than just aesthetics - it's durability and functionality combined. In combination with the optional SOLTHERM DECO LAZUR, it is possible to achieve color depth and a unique finish tailored to the project.
- FR SOLTHERM TS DECOR - Une texture réaliste. Une durabilité moderne. L'effet SOLTHERM TS DECOR va bien au-delà de l'esthétique: il associe durabilité et fonctionnalité en une seule solution. Combiné au produit optionnel SOLTHERM DECO LAZUR, il permet d'obtenir une profondeur de couleur remarquable et une finition unique, adaptée aux exigences de chaque projet.
- DE SOLTHERM TS DECOR - Realistische Struktur. Moderne Beständigkeit. Der Effekt von SOLTHERM TS DECOR bietet mehr als nur Ästhetik - er vereint Beständigkeit und Funktionalität in einem Produkt. In Kombination mit dem optionalen Produkt SOLTHERM DECO LAZUR lassen sich eine besondere Farbtiefe und ein einzigartiges, individuell auf das jeweilige Projekt abgestimmtes Finish erzielen.

- EN To achieve a unique and distinctive effect on your building exterior, select a desired colour from SOLTHERM Spectrum 300+ colour chart, offering a wide range of colours. You can match any colours you like. When selecting the colour make sure that the effect will blend in with other parts of the building and its colour and the overall visual effect on the façade will be consistent.
- FR Afin d'obtenir un effet original sur la façade, nous recommandons de profiter de la vaste palette de couleurs SOLTHERM Spektrum 300+. Les couleurs peuvent être combinées librement. Il convient toutefois de prendre en compte l'aspect général du bâtiment ainsi que sa couleur afin d'obtenir un rendu visuel harmonieux et cohérent de l'ensemble de la façade.
- DE Um einen außergewöhnlichen Effekt an der Fassade zu erzielen, empfehlen wir, die breite Farbpalette SOLTHERM Spektrum 300+ zu nutzen. Die Farben können beliebig miteinander kombiniert werden. Dabei sollte jedoch das Gesamtbild des Gebäudes sowie dessen Farbgestaltung berücksichtigt werden, um ein harmonisches und stimmiges Erscheinungsbild der gesamten Fassade zu erzielen.



COMPONENTS OF THE SOLUTION

composants du système de finition
bestandteile der lösung



- EN SOLTHERM SNP Colour - Primer.
- FR SOLTHERM SNP Colour - Primaire régulateur permettant d'uniformiser l'absorption du support.
- DE SOLTHERM SNP Colour - Grundierung zur Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.



- EN SOLTHERM TS DECOR - Silicone render compound for creating various decorative textures.
- FR SOLTHERM TS DECOR - Enduit décoratif à base de silicone permettant d'obtenir différentes structures décoratives.
- DE SOLTHERM TS DECOR - Silikonputzmasse zur Herstellung verschiedener dekorativer Strukturen.



- EN SOLTHERM DECO LAZUR matte / satin gloss - Matte or Satin gloss, coloured finish glaze.
- FR SOLTHERM DECO LAZUR - Émail de finition coloré, à l'aspect mat ou satiné.
- DE SOLTHERM DECO LAZUR - Farbiges Finish mit matter oder satinierter Oberfläche.




READY-MADE PROJECTS

réalisations / referenzen

material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO, BOLIX SIT



material used / matériau utilisé / verwendetes material: TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO, BOLIX MP KA 15

material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX SI-SIT, BOLIX TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX SIT



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX SI-SIT



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO




material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX WOOD

material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO, BOLIX SIT



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX TM DECO, BOLIX SI-SIT



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX WOOD



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX WOOD, BOLIX SIT



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX WOOD



material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX WOOD

material used / matériau utilisé / verwendetes material: BOLIX WOOD





użyty materiał / material used: BOLIX WOOD



AUGUST 2026